



# CATÁLOGO COMPLETO 2021

**OUR LUX®**  
A MARCA LÍDER

# OUROLUX

## A MARCA LÍDER

A inovação transforma cidades, empresas e residências, auxiliando pessoas a tornar suas vidas mais simples, por isso, criar acesso as tecnologias significativas a demanda dos consumidores e ampliar o acesso a elas, é o que impulsiona o nosso crescimento.

Chegamos em 2021 como uma marca sólida e comprovadamente líder de mercado. A Ouralux está no topo de todos os rankings de venda, e também na liderança do desenvolvimento de produtos realmente relevantes, de qualidade e produzidos para oferecer melhores resultados para os seus clientes, suportados pela excelência no atendimento e preocupação com o meio ambiente.

Conheça todo o portfólio de produtos Ouralux e descubra a maneira simples, rápida e eficiente de fazer bons negócios!

### OUROLUX, SUA PARCEIRA NOS NEGÓCIOS



PRÊMIO INOVAÇÃO



ABRAS



ANAMACO



PRÊMIO POTÊNCIA



ABREME

# Sumário

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| VINTAGE .....                 | 4  |
| CONTROLLED .....              | 6  |
| PILHAS .....                  | 7  |
| SUPERLED .....                | 11 |
| LUMINÁRIA PÚBLICA .....       | 24 |
| FLUORESCENTES .....           | 25 |
| LÂMPADAS DE DESCARGA .....    | 27 |
| HALÓGENAS .....               | 30 |
| INCANDESCENTES .....          | 31 |
| DISJUNTORES   IDR   DPS ..... | 32 |

## SUPERLED VINTAGE



Com design antigo modernizado e baixo consumo de energia a linha Vintage Ourolux tem lugar de destaque na decoração de qualquer ambiente e pode ser utilizada em luminárias, pendentes, abajures ou em objetos de decoração ficando aparente. Uma ótima opção para quem busca design com tecnologia e qualidade.

### DADOS TÉCNICOS:



#### VINTAGE SUPERLED VELA

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Equivalência                         | Qtde. por Caixa |
|-------|----------|-----------|----------------|------|--------------------------------------|-----------------|
| 05300 | 2W       | 2400K     | 200 lm         | E27  | 25W Incandescente<br>7W Fluorescente | 10              |



#### VINTAGE SUPERLED VELA CHAMA

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Equivalência                         | Qtde. por Caixa |
|-------|----------|-----------|----------------|------|--------------------------------------|-----------------|
| 05305 | 2W       | 2400K     | 400 lm         | E27  | 25W Incandescente<br>7W Fluorescente | 10              |



#### VINTAGE SUPERLED PÊRA

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Equivalência                          | Qtde. por Caixa |
|-------|----------|-----------|----------------|------|---------------------------------------|-----------------|
| 05335 | 4W       | 2400K     | 400 lm         | E27  | 40W Incandescente<br>12W Fluorescente | 10              |



#### VINTAGE SUPERLED BOLINHA

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Equivalência                         | Qtde. por Caixa |
|-------|----------|-----------|----------------|------|--------------------------------------|-----------------|
| 05310 | 2W       | 2400K     | 200 lm         | E27  | 25W Incandescente<br>7W Fluorescente | 10              |



#### VINTAGE SUPERLED BULBO A60

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Equivalência                          | Qtde. por Caixa |
|-------|----------|-----------|----------------|------|---------------------------------------|-----------------|
| 05315 | 4W       | 2400K     | 400 lm         | E27  | 40W Incandescente<br>12W Fluorescente | 10              |



#### VINTAGE SUPERLED MISTA

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Equivalência                          | Qtde. por Caixa |
|-------|----------|-----------|----------------|------|---------------------------------------|-----------------|
| 05340 | 4W       | 2400K     | 400 lm         | E27  | 40W Incandescente<br>12W Fluorescente | 10              |



## VINTAGE SUPERLED TUBO T185

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Equivalência                          | Qtde. Cx. |
|-------|----------|-----------|----------------|------|---------------------------------------|-----------|
| 05320 | 4W       | 2400K     | 400 lm         | E27  | 40W Incandescente<br>12W Fluorescente | 10        |



## VINTAGE SUPERLED TUBO ESPIRAL

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Equivalência                         | Qtde. Cx. |
|-------|----------|-----------|----------------|------|--------------------------------------|-----------|
| 05322 | 4W       | 2400K     | 280 lm         | E27  | 25W Incandescente<br>7W Fluorescente | 10        |



## VINTAGE SUPERLED TUBO T300

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Equivalência                          | Qtde. Cx. |
|-------|----------|-----------|----------------|------|---------------------------------------|-----------|
| 05330 | 6W       | 2400K     | 600 lm         | E27  | 60W Incandescente<br>17W Fluorescente | 10        |



## VINTAGE SUPERLED TUBO ST26

| Cód.    | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Equivalência                         | Qtde. por Caixa |
|---------|----------|-----------|----------------|------|--------------------------------------|-----------------|
| 05325*  | 2W       | 2400K     | 200 lm         | E14  | 25W Incandescente<br>7W Fluorescente | 10              |
| 05327** | 2W       | 2400K     | 200 lm         | E14  | 25W Incandescente<br>7W Fluorescente | 10              |

\*127V \*\*220V



## VINTAGE SUPERLED GLOBO G80

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Equivalência                          | Qtde. por Caixa |
|-------|----------|-----------|----------------|------|---------------------------------------|-----------------|
| 05345 | 4W       | 2400KW    | 400 lm         | E27  | 40W Incandescente<br>12W Fluorescente | 10              |



## VINTAGE SUPERLED GLOBO G95

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Equivalência                          | Qtde. por Caixa |
|-------|----------|-----------|----------------|------|---------------------------------------|-----------------|
| 05350 | 4W       | 2400K     | 400 lm         | E27  | 40W Incandescente<br>12W Fluorescente | 10              |



## VINTAGE SUPERLED GLOBO G125

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Equivalência                          | Qtde. por Caixa |
|-------|----------|-----------|----------------|------|---------------------------------------|-----------------|
| 05355 | 4W       | 2400K     | 400 lm         | E27  | 40W Incandescente<br>12W Fluorescente | 10              |

# LÂMPADAS INTELIGENTES CONTROLLED

Os produtos da linha Controlled permitem, sem a necessidade de instalação de qualquer equipamento extra, o controle da iluminação através de simples toques no interruptor. **Conheça os produtos abaixo e viva a inovação!**



## DADOS TÉCNICOS:



### CONTROLLED 3 TONS DE LUZ

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20490 | 9W       | 6500K     | 709 lm         | E27  | 78 lm/W    | 10        |
| 20495 | 9W       | 2700K     | 709 lm         | E27  | 78 lm/W    | 10        |



### CONTROLLED AUTODIMERIZÁVEL

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20500 | 9W       | 6500K     | 810 lm         | E27  | 90 lm/W    | 10        |
| 20505 | 9W       | 2700K     | 810 lm         | E27  | 90 lm/W    | 10        |



### CONTROLLED 2 EM 1

| Cód.  | Potência | Temp. Cor     | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|---------------|----------------|------|------------|-----------|
| 20482 | 9W       | 6500K / 1600K | 810 lm         | E27  | 90 lm/W    | 10        |



### CONTROLLED SENSOR DE LUMINOSIDADE

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20483 | 9W       | 6500K     | 770 lm         | E27  | 85 lm/W    | 10        |
| 20484 | 9W       | 2700K     | 750 lm         | E27  | 83 lm/W    | 10        |



### CONTROLLED 3 TONS DE BRANCO

| Cód.  | Potência | Temp. Cor         | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|-------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 20485 | 9W       | 6500K/4000K/2700K | 720 lm         | E27  | 80 lm/W    | 10        |



### CONTROLLED SENSOR DE PRESENÇA

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20510 | 9W       | 6500K     | 770 lm         | E27  | 85 lm/W    | 10        |
| 20515 | 9W       | 2700K     | 750 lm         | E27  | 83 lm/W    | 10        |



### SUPERLED RGB

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 03125 | 9W       | RGB       | N/A            | E27  | N/A        | 10        |

## PILHAS ALCALINAS

IDEIAS  
PARA



### DADOS TÉCNICOS:



27200C

#### PILHA ALCALINA AA PEQUENA SHRINK C/ 2 UNIDADES

| Quantidade de<br>Shrinks por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|------------------------------------|----------------|
| 90 Shrinks                         | 17899771501980 |



27205C

#### PILHA ALCALINA AA PEQUENA BLISTER C/ 2 UNIDADES

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 48 Blisters                         | 27899771501994 |



27210C

#### PILHA ALCALINA AA PEQUENA BLISTER C/ 4 UNIDADES

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 48 Blisters                         | 27899771502007 |



27215C

#### PILHA ALCALINA AA PEQUENA BLISTER C/ 2 UNIDADES

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 48 Blisters                         | 17899771502014 |



27255C

#### PILHA ALCALINA AA PEQUENA DOUBLE BLISTER C/ 24 UNIDADES

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 8 Double Blisters                   | 17899771502253 |



27220C

#### PILHA ALCALINA AAA PALITO SHRINK C/ 2 UNIDADES

| Quantidade de<br>Shrinks por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|------------------------------------|----------------|
| 90 Shrinks                         | 17899771502024 |



27230C

#### PILHA ALCALINA AAA PALITO BLISTER C/ 4 UNIDADES

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 48 Blisters                         | 27899771502045 |



27260C

#### PILHA ALCALINA AAA PALITO DOUBLE BLISTER C/ 24 UNIDADES

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 8 Double Blisters                   | 17899771502260 |



27245C

#### PILHA ALCALINA D BLISTER C/ 2 UNIDADES

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 48 Blisters                         | 27899771502076 |



27250C

#### PILHA ALCALINA 9V BLISTER C/ 1 UNIDADES

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 48 Blisters                         | 27899771502083 |



## PILHAS ALCALINAS

IDEAIS  
PARA



27225C

### PILHA ALCALINA AAA PALITO BLISTER C/ 2 UNIDADES

Quantidade de  
Blisters por Caixa

48 Blisters

EAN14 (DUN)

27899771502038



27235C

### PILHA ALCALINA AAA PALITO CARTELA C/ 2 UNIDADES

Quantidade de  
Cartelas por Caixa

50 Cartelas

EAN14 (DUN)

27899771502052



27240C

### PILHA ALCALINA C BLISTER C/ 2 UNIDADES

Quantidade de  
Blisters por Caixa

48 Blisters

EAN14 (DUN)

27899771502069

## PILHAS DE ZINCO

IDEAIS  
PARA



27000C

### PILHA ZINCO AA PEQUENA SHRINK C/ 4 UNIDADES

Quantidade de  
Shrinks por Caixa

90 Shrinks

EAN14 (DUN)

17899771502093



27030C

### PILHA ZINCO C BLISTER C/ 2 UNIDADES

Quantidade de  
Blisters por Caixa

48 Blisters

EAN14 (DUN)

27899771502151



27025C

### PILHA ZINCO AAA PALITO BLISTER C/ 4 UNIDADES

Quantidade de  
Blisters por Caixa

96 Blisters

EAN14 (DUN)

27899771502144



27040C

### PILHA ZINCO AA PEQUENA DOUBLE BLISTER C/ 24 UNIDADES

Quantidade de  
Blisters por Caixa

15 Double Blisters

EAN14 (DUN)

17899771502239



27015C

### PILHA ZINCO AAA PALITO SHRINK C/ 4 UNIDADES

Quantidade de  
Shrinks por Caixa

90 Shrinks

EAN14 (DUN)

17899771502123



27010C

### PILHA ZINCO AA PEQUENA BLISTER C/ 4 UNIDADES

Quantidade de  
Blisters por Caixa

96 Blisters

EAN14 (DUN)

27899771502113



27035C

### PILHA ZINCO D BLISTER C/ 2 UNIDADES

Quantidade de  
Blisters por Caixa

48 Blisters

EAN14 (DUN)

27899771502168

## PILHAS ALCALINAS ANTIFURTO

IDEIAS  
PARA



### PILHA ALCALINA AA PEQUENA BLISTER 2 UNIDADES

27305

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 50 Blisters                         | 17898324009225 |



### PILHA ALCALINA AA PEQUENA DOUBLE BLISTER 24 UNIDADES

27355

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 10 Double Blisters                  | 17898324009294 |



### PILHA ALCALINA AAA PALITO BLISTER 4 UNIDADES

27330

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 50 Blisters                         | 17898324009256 |



### PILHA ALCALINA C BLISTER 2 UNIDADES

27340

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 50 Blisters                         | 17898324009263 |



### PILHA ALCALINA 9V BLISTER C/ 1 UNIDADES

27350

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 50 Blisters                         | 17898324009287 |



### PILHA ALCALINA AA PEQUENA BLISTER 4 UNIDADES

27310

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 50 Blisters                         | 17898324009232 |



### PILHA ALCALINA AAA PALITO BLISTER 2 UNIDADES

27325

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 50 Blisters                         | 17898324009249 |



### PILHA ALCALINA AAA PALITO DOUBLE BLISTER C/ 24 UNIDADES

27360

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 10 Double Blisters                  | 17898324009317 |



### PILHA ALCALINA D BLISTER 2 UNIDADES

27345

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 50 Blisters                         | 17898324009270 |



EXCLUSIVA EMBALAGEM  
COM ALARME ANTIFURTO



## PILHAS ZINCO ANTIFURTO



### PILHA COMUM AA PEQUENA BLISTER 4 UNIDADES

27365

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 100 Blisters                        | 17898324009324 |



### PILHA COMUM AA PEQUENA DOUBLE BLISTER 24 UNIDADES

27385

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 10 Double Blisters                  | 17898324009294 |



### PILHA COMUM D BLISTER 2 UNIDADES

27380

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 50 Blisters                         | 17898324009355 |



### PILHA COMUM AAA PALITO BLISTER 4 UNIDADES

27370

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 100 Blisters                        | 17898324009331 |



### PILHA COMUM C BLISTER 2 UNIDADES

27375

| Quantidade de<br>Blisters por Caixa | EAN14 (DUN)    |
|-------------------------------------|----------------|
| 50 Blisters                         | 17898324009348 |

Ideais para ambientes residenciais e comerciais, a linha SUPERLED OUROLUX é a mais completa do mercado.

Os modelos possuem alta durabilidade e desempenho, são de fácil instalação e garantem muita economia para substituição das tecnologias convencionais.

## DADOS TÉCNICOS:



### SUPERLED OURO DC - BAIXA TENSÃO

| Cód.   | Potência | Tensão | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|--------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 05463* | 9W       | 12V DC | 6500K     | 810 lm         | E27  | 90 lm/W    | 10        |
| 05464* | 9W       | 24V DC | 6500K     | 810 lm         | E27  | 90 lm/W    | 10        |

\* Produto não necessita de certificação compulsória.



### SUPERLED OURO BLISTER

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20022 | 6W       | A55    | 6500K     | 560 lm         | E27  | 93 lm/W    | 10        |
| 20033 | 9W       | A60    | 6500K     | 803 lm         | E27  | 89 lm/W    | 10        |
| 20040 | 12W      | A65    | 6500K     | 1080 lm        | E27  | 90 lm/W    | 10        |



### SUPERLED OURO CAIXA

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20011 | 4,7W     | A55    | 6500K     | 400 lm         | E27  | 85 lm/W    | 50        |
| 20016 | 4,7W     | A55    | 3000K     | 400 lm         | E27  | 85 lm/W    | 50        |
| 20021 | 6W       | A55    | 6500K     | 560 lm         | E27  | 93 lm/W    | 50        |
| 20026 | 6W       | A55    | 3000K     | 560 lm         | E27  | 93 lm/W    | 50        |
| 20031 | 9W       | A60    | 6500K     | 806 lm         | E27  | 89 lm/W    | 50        |
| 20036 | 9W       | A60    | 3000K     | 806 lm         | E27  | 89 lm/W    | 50        |
| 20041 | 12W      | A60    | 6500K     | 1080 lm        | E27  | 90 lm/W    | 50        |
| 20047 | 12W      | A60    | 3000K     | 1080 lm        | E27  | 90 lm/W    | 50        |

\* SHRINK com 10 unidades.



### SUPERLED ALTA POTÊNCIA T

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20373 | 20W      | 6500K     | 1600 lm        | E27  | 80 lm/W    | 10        |
| 20375 | 30W      | 6500K     | 2400 lm        | E27  | 80 lm/W    | 10        |
| 20377 | 40W      | 6500K     | 3200 lm        | E27  | 80 lm/W    | 10        |
| 20379 | 50W      | 6500K     | 4000 lm        | E27  | 80 lm/W    | 10        |

## DADOS TÉCNICOS:



### SUPERLED ALTA POTÊNCIA CAIXA FORMATO A

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20390 | 15W      | A60    | 6500K     | 1350 lm        | E27  | 90 lm/W    | 10        |
| 20395 | 15W      | A60    | 3000K     | 1350 lm        | E27  | 90 lm/W    | 10        |
| 20405 | 25W      | A95    | 6500K     | 2250 lm        | E27  | 90 lm/W    | 10        |
| 20443 | 40W*     | A125   | 6500K     | 4000 lm        | E40  | 100 lm/W   | 10        |
| 20449 | 50W*     | A125   | 6500K     | 5000 lm        | E40  | 100 lm/W   | 10        |
| 20450 | 65W**    | A110   | 6500K     | 6000 lm        | E27  | 92 lm/W    | 10        |
| 20452 | 65W**    | A110   | 6500K     | 6000 lm        | E40  | 92 lm/W    | 10        |
| 20455 | 85W**    | A125   | 6500K     | 8500 lm        | E27  | 100 lm/W   | 4         |
| 20456 | 85W**    | A125   | 6500K     | 8500 lm        | E40  | 100 lm/W   | 4         |
| 20460 | 100W**   | A125   | 6500K     | 10000 lm       | E27  | 100 lm/W   | 4         |
| 20462 | 100W**   | A125   | 6500K     | 10000 lm       | E40  | 100 lm/W   | 4         |
| 20465 | 115W**   | A125   | 6500K     | 11500 lm       | E40  | 100 lm/W   | 4         |

\* Base E40 não necessita de certificação \*\* Produtos acima de 60W não necessita de certificação.



### SUPERLED ANTI-INSETO

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 05500 | 4W       | A60    | 1600K     | 240lm          | E27  | 60 lm/W    | 10        |

Produto não necessita de certificação - Lâmpada decorativa.



### SUPERLED GLOBO

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20420 | 12W      | GLOBO  | 6500K     | 1200 lm        | E27  | 100 lm/W   | 10        |
| 20425 | 12W      | GLOBO  | 2700K     | 1200 lm        | E27  | 100 lm/W   | 10        |



### SUPERLED PAR IP65

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20093 | 6W       | PAR20  | 6500K     | 420 lm         | E27  | 70 lm/W    | 10        |
| 20098 | 6W       | PAR20  | 3000K     | 420 lm         | E27  | 70 lm/W    | 10        |
| 20103 | 9W       | PAR30  | 6500K     | 700 lm         | E27  | 77 lm/W    | 10        |
| 20108 | 9W       | PAR30  | 3000K     | 700 lm         | E27  | 77 lm/W    | 10        |
| 20113 | 12W      | PAR38  | 6500K     | 1000 lm        | E27  | 83 lm/W    | 10        |
| 20118 | 12W      | PAR38  | 3000K     | 1000 lm        | E27  | 83 lm/W    | 10        |

## DADOS TÉCNICOS:



### SUPERLED BOLINHA

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20000 | 4W       | G45    | 6500K     | 270 lm         | E27  | 82,5 lm/W  | 10        |
| 20003 | 4W       | G45    | 6500K     | 330 lm         | E14  | 82,5 lm/W  | 10        |
| 20005 | 4W       | G45    | 2700K     | 270 lm         | E27  | 82,5 lm/W  | 10        |
| 20008 | 4W       | G45    | 2700K     | 330 lm         | E14  | 82,5 lm/W  | 10        |



### SUPERLED VELA FILAMENTO

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20172 | 3W       | CLARA  | 6000K     | 325 lm         | E14  | 108 lm/W   | 10        |
| 20175 | 3W       | CLARA  | 2700K     | 325 lm         | E14  | 108 lm/W   | 10        |
| 20180 | 3W       | CLARA  | 6500K     | 325 lm         | E27  | 108 lm/W   | 10        |
| 20185 | 3W       | CLARA  | 2700K     | 325 lm         | E27  | 108 lm/W   | 10        |
| 20189 | 3W       | FOSCA  | 6000K     | 325 lm         | E14  | 108 lm/W   | 10        |
| 20195 | 3W       | FOSCA  | 2700K     | 325 lm         | E14  | 108 lm/W   | 10        |
| 20200 | 3W       | FOSCA  | 6500K     | 325 lm         | E27  | 108 lm/W   | 10        |
| 20206 | 3W       | FOSCA  | 2700K     | 290 lm         | E27  | 96 lm/W    | 10        |



### SUPERLED GU10

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Facho | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|-------|-----------|
| 20072 | 4W       | MR16   | 6500K     | 360 lm         | GU10 | 38°   | 10        |
| 20077 | 4W       | MR16   | 2700K     | 360 lm         | GU10 | 38°   | 10        |
| 20082 | 7W       | MR16   | 6500K     | 510 lm         | GU10 | 100°  | 10        |
| 20087 | 7W       | MR16   | 2700K     | 510 lm         | GU10 | 100°  | 10        |



### SUPERLED AR

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20121 | 4W       | AR70   | 6500K     | 350 lm         | GU10 | 87 lm/W    | 10        |
| 20126 | 4W       | AR70   | 2700K     | 350 lm         | GU10 | 87 lm/W    | 10        |
| 20136 | 11W      | AR111  | 6500K     | 700 lm         | GU10 | 63 lm/W    | 10        |
| 20137 | 11W      | AR111  | 2700K     | 700 lm         | GU10 | 63 lm/W    | 10        |

## SUPERLED



### DADOS TÉCNICOS:



#### SUPERLED MINI DICRÓICA

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20060 | 3W       | MR11   | 6500K     | 200 lm         | GU10 | 66 lm/W    | 10        |
| 20062 | 4W       | MR11   | 6500K     | 250 lm         | GU10 | 62 lm/W    | 10        |
| 20065 | 3W       | MR11   | 3000K     | 200 lm         | GU10 | 66 lm/W    | 10        |
| 20067 | 4W       | MR11   | 2700K     | 250 lm         | GU10 | 62 lm/W    | 10        |



#### SUPERLED G4 BIPINO FOSCA - BAIXA TENSÃO

| Cód.  | Potência | Tensão  | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|---------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20146 | 1,2W     | 12 V AC | 2700K     | 90 lm          | G4   | 75 lm/W    | 10        |
| 20141 | 1,2W     | 12 V AC | 6500K     | 100 lm         | G4   | 83 lm/W    | 10        |



#### SUPERLED G9 BIPINO FOSCA

| Cód.  | Potência | Tensão | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20156 | 2,5W     | 127 V  | 2700K     | 180 lm         | G9   | 72 lm/W    | 10        |
| 20157 | 2,5W     | 127 V  | 6500K     | 180 lm         | G9   | 72 lm/W    | 10        |
| 20158 | 2,5W     | 220 V  | 2700K     | 180 lm         | G9   | 72 lm/W    | 10        |
| 20159 | 2,5W     | 220 V  | 6500K     | 180 lm         | G9   | 72 lm/W    | 10        |

## SUPERLED COLORS



### DADOS TÉCNICOS:



#### SUPERLED PAR20

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 05485 | 6W       | PAR20  | VERDE     | 400 lm         | E27  | 66 lm/W    | 10        |
| 05486 | 6W       | PAR20  | ÂMBAR     | 400 lm         | E27  | 66 lm/W    | 10        |



#### SUPERLED PAR COLORS

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 05474 | 6W       | PAR20  | VERDE     | 400 lm         | E27  | 66 lm/W    | 10        |
| 05475 | 6W       | PAR20  | AZUL      | 400 lm         | E27  | 66 lm/W    | 10        |
| 05476 | 6W       | PAR20  | AMARELO   | 400 lm         | E27  | 66 lm/W    | 10        |
| 05477 | 6W       | PAR20  | VERMELHO  | 400 lm         | E27  | 66 lm/W    | 10        |
| 05478 | 16W      | PAR38  | VERDE     | 900 lm         | E27  | 57 lm/W    | 10        |
| 05479 | 16W      | PAR38  | AZUL      | 900 lm         | E27  | 57 lm/W    | 10        |
| 05480 | 16W      | PAR38  | AMARELO   | 900 lm         | E27  | 57 lm/W    | 10        |
| 05481 | 16W      | PAR38  | VERMELHO  | 900 lm         | E27  | 57 lm/W    | 10        |

# SUPERLED COLORS



## DADOS TÉCNICOS:



### SUPERLED OURO 60 COLORS

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Base | Facho | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|------|-------|-----------|
| 05454 | 7W       | A60    | VERDE     | E27  | 120°  | 10        |
| 05455 | 7W       | A60    | AZUL      | E27  | 120°  | 10        |
| 05456 | 7W       | A60    | AMARELO   | E27  | 120°  | 10        |
| 05457 | 7W       | A60    | VERMELHO  | E27  | 120°  | 10        |
| 05460 | 7W       | A60    | ROSA      | E27  | 120°  | 10        |



### SUPERLED BOLINHA COLORS

| Cód.  | Potência | Tensão | Temp. Cor | Base | Facho | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|------|-------|-----------|
| 05430 | 3W       | G45    | ROSA      | E27  | 120°  | 10        |
| 05431 | 3W       | G45    | VERDE     | E27  | 120°  | 10        |
| 05432 | 3W       | G45    | AZUL      | E27  | 120°  | 10        |
| 05433 | 3W       | G45    | AMARELO   | E27  | 120°  | 10        |
| 05434 | 3W       | G45    | VERMELHO  | E27  | 120°  | 10        |



### SUPERLED GU10 COLORS

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Base | Facho | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|------|-------|-----------|
| 05470 | 4W       | MR16   | VERDE     | GU10 | 33°   | 10        |
| 05471 | 4W       | MR16   | AZUL      | GU10 | 33°   | 10        |
| 05472 | 4W       | MR16   | AMARELO   | GU10 | 33°   | 10        |
| 05473 | 4W       | MR16   | VERMELHO  | GU10 | 33°   | 10        |



# SUPERLED DIMERIZÁVEL



## DADOS TÉCNICOS:



### SUPERLED OURO DIMERIZÁVEL

| Cód.   | Potência | Modelo | Temp. Cor | Base | Facho Luminoso | Qtde. Cx. |
|--------|----------|--------|-----------|------|----------------|-----------|
| 20035D | 9W       | A60    | 2700K     | E27  | 760 lm         | 10        |



### SUPERLED PAR DIMERIZÁVEL

| Cód.   | Potência | Tensão | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Facho | Qtde. Cx. |
|--------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-------|-----------|
| 20097D | 6W       | PAR20  | 2700K     | 380 lm         | E27  | 64 lm/W    | 36°   | 10        |
| 20105D | 10W      | PAR30  | 2700K     | 670 lm         | E27  | 67 lm/W    | 36°   | 10        |
| 20115D | 14W      | PAR38  | 2700K     | 950 lm         | E27  | 68 lm/W    | 36°   | 10        |



### SUPERLED MR11 DIMERIZÁVEL

| Cód.   | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|--------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20065D | 3,5W     | MR11   | 2700K     | 190 lm         | GU10 | 55 lm/W    | 10        |



### SUPERLED MR16 DIMERIZÁVEL

| Cód.   | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|--------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 20081D | 6W       | MR16   | 2700K     | 380 lm         | GU10 | 63 lm/W    | 10        |



### SUPERLED AR70 DIMERIZÁVEL

| Cód.   | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Ângulo | Eficiência | Qtde. Cx. |
|--------|----------|--------|-----------|----------------|------|--------|------------|-----------|
| 20126D | 4,8W     | AR70   | 2700K     | 280 lm         | GU10 | 24°    | 59 lm/W    | 10        |
| 20127D | 4,8W     | AR70   | 2700K     | 280 lm         | GU10 | 12°    | 59 lm/W    | 10        |



### SUPERLED AR111 DIMERIZÁVEL

| Cód.   | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Ângulo | Eficiência | Qtde. Cx. |
|--------|----------|--------|-----------|----------------|------|--------|------------|-----------|
| 20137D | 12W      | AR111  | 2700K     | 720 lm         | GU10 | 12°    | 60 lm/W    | 10        |

## DADOS TÉCNICOS:



### SUPERLED TUBULAR T5 COM DRIVER INTEGRADO

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------------|-----------|
| 05524 | 9W       | T5     | 3000K     | 950 lm         | 105 lm/W   | 20        |
| 05525 | 9W       | T5     | 4000K     | 1000 lm        | 111 lm/W   | 20        |
| 05526 | 9W       | T5     | 6500K     | 1000 lm        | 111 lm/W   | 20        |
| 05527 | 18W      | T5     | 3000K     | 1900 lm        | 105 lm/W   | 20        |
| 05528 | 18W      | T5     | 4000K     | 2000 lm        | 105 lm/W   | 20        |
| 05529 | 18W      | T5     | 6500K     | 2000 lm        | 105 lm/W   | 20        |



### SUPERLED TUBE T8 GLASS

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------------|-----------|
| 20242 | 9W       | T8     | 2700K     | 900 lm         | 100 lm/W   | 10        |
| 20250 | 9W       | T8     | 6500K     | 900 lm         | 100 lm/W   | 25        |
| 20251 | 9W       | T8     | 4000K     | 900 lm         | 100 lm/W   | 25        |
| 20252 | 18W      | T8     | 6500K     | 1850 lm        | 102 lm/W   | 25        |
| 20253 | 18W      | T8     | 4000K     | 1850 lm        | 102 lm/W   | 25        |
| 20256 | 18W      | T8     | 3000K     | 1850 lm        | 102 lm/W   | 25        |



### SUPERLED TUBE H0 GLASS

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------------|-----------|
| 20228 | 40W      | T8     | 6500K     | 3800 lm        | 95 lm/W    | 10        |
| 20229 | 40W      | T8     | 4000K     | 3800 lm        | 95 lm/W    | 10        |

# SUPERLED PROJETORES



## DADOS TÉCNICOS:



### SUPERLED PROJETOR SLIM

| Cód.   | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Eficiência | Qtde. Cx. |
|--------|----------|--------|-----------|----------------|------------|-----------|
| 03260  | 10W      | BRANCO | 6500K     | 800 lm         | 80 lm/W    | 10        |
| 03261  | 10W      | PRETO  | 6500K     | 800 lm         | 80 lm/W    | 10        |
| 03261A | 20W      | BRANCO | 6500K     | 1600 lm        | 80 lm/W    | 10        |
| 03261B | 20W      | PRETO  | 6500K     | 1600 lm        | 80 lm/W    | 10        |
| 03262  | 30W      | BRANCO | 6500K     | 2400 lm        | 80 lm/W    | 10        |
| 03263  | 30W      | PRETO  | 6500K     | 2400 lm        | 80 lm/W    | 10        |
| 03264  | 50W      | BRANCO | 6500K     | 4000 lm        | 80 lm/W    | 10        |
| 03265  | 50W      | PRETO  | 6500K     | 4000 lm        | 80 lm/W    | 10        |
| 03267  | 100W     | PRETO  | 6500K     | 8000 lm        | 80 lm/W    | 5         |
| 03268  | 150W     | PRETO  | 6500K     | 12000 lm       | 80 lm/W    | 2         |
| 03269  | 200W     | PRETO  | 6500K     | 16000 lm       | 80 lm/W    | 2         |
| 03270  | 10W      | PRETO  | 3000K     | 800 lm         | 80 lm/W    | 10        |
| 03271  | 30W      | PRETO  | 3000K     | 2400 lm        | 80 lm/W    | 10        |
| 03272  | 50W      | PRETO  | 3000K     | 4000 lm        | 80 lm/W    | 10        |
| 03280  | 10W      | VERDE  | VERDE     | 800 lm         | 80 lm/W    | 10        |
| 03281  | 30W      | VERDE  | VERDE     | 3000 lm        | 80 lm/W    | 10        |



## DADOS TÉCNICOS:



### PLAFON SUPERLED EMBUTIR CAIXA

| Cód.   | Potência | Modelo | Formato  | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Eficiência | Qtde. Cx. |
|--------|----------|--------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|
| 03208  | 12W      | EMBTIR | REDONDO  | 6400K     | 720 lm         | 60 lm/W    | 10        |
| 03208A | 12W      | EMBTIR | REDONDO  | 2700K     | 720 lm         | 60 lm/W    | 10        |
| 03209  | 12W      | EMBTIR | QUADRADO | 6400K     | 720 lm         | 60 lm/W    | 10        |
| 03209A | 12W      | EMBTIR | QUADRADO | 2700K     | 720 lm         | 60 lm/W    | 10        |
| 03206  | 18W      | EMBTIR | REDONDO  | 6400K     | 1080 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03206A | 18W      | EMBTIR | REDONDO  | 2700K     | 1080 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03207  | 18W      | EMBTIR | QUADRADO | 6400K     | 1080 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03207A | 18W      | EMBTIR | QUADRADO | 2700K     | 1080 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03204  | 24W      | EMBTIR | REDONDO  | 6400K     | 1440 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03204A | 24W      | EMBTIR | REDONDO  | 2700K     | 1440 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03205  | 24W      | EMBTIR | QUADRADO | 6400K     | 1440 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03205A | 24W      | EMBTIR | QUADRADO | 2700K     | 1440 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03205B | 24W      | EMBTIR | QUADRADO | 4000K     | 1440 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03202  | 36W      | EMBTIR | REDONDO  | 6400K     | 2160 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03202A | 36W      | EMBTIR | REDONDO  | 2700K     | 2160 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03202B | 36W      | EMBTIR | REDONDO  | 4000K     | 2160 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03203  | 36W      | EMBTIR | QUADRADO | 6400K     | 2160 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03203A | 36W      | EMBTIR | QUADRADO | 2700K     | 2160 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03203B | 36W      | EMBTIR | QUADRADO | 4000K     | 2160 lm        | 60 lm/W    | 10        |



### PLAFON SUPERLED SOBREPOR CAIXA

| Cód.   | Potência | Modelo   | Formato  | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Eficiência | Qtde. Cx. |
|--------|----------|----------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|
| 03216  | 12W      | SOBREPOR | REDONDO  | 6400K     | 720 lm         | 60 lm/W    | 10        |
| 03216A | 12W      | SOBREPOR | REDONDO  | 2700K     | 720 lm         | 60 lm/W    | 10        |
| 03216B | 12W      | SOBREPOR | REDONDO  | 4000K     | 720 lm         | 60 lm/W    | 10        |
| 03217  | 12W      | SOBREPOR | QUADRADO | 6400K     | 720 lm         | 60 lm/W    | 10        |
| 03217A | 12W      | SOBREPOR | QUADRADO | 2700K     | 720 lm         | 60 lm/W    | 10        |
| 03214  | 18W      | SOBREPOR | REDONDO  | 6400K     | 1080 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03214A | 18W      | SOBREPOR | REDONDO  | 2700K     | 1080 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03214B | 18W      | SOBREPOR | REDONDO  | 4000K     | 1080 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03215  | 18W      | SOBREPOR | QUADRADO | 6400K     | 1080 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03215A | 18W      | SOBREPOR | QUADRADO | 2700K     | 1080 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03215B | 18W      | SOBREPOR | QUADRADO | 4000K     | 1080 lm        | 60 lm/W    | 10        |

## LUMINÁRIAS PLAFONS



### DADOS TÉCNICOS:



#### PLAFON SUPERLED SOBREPOR CAIXA

| Cód.   | Potência | Modelo   | Formato  | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Eficiência | Qtde. Cx. |
|--------|----------|----------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|
| 03212  | 24W      | SOBREPOR | REDONDO  | 6400K     | 1440 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03212A | 24W      | SOBREPOR | REDONDO  | 2700K     | 1440 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03213  | 24W      | SOBREPOR | QUADRADO | 6400K     | 1440 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03213A | 24W      | SOBREPOR | QUADRADO | 2700K     | 1440 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03210  | 36W      | SOBREPOR | REDONDO  | 6400K     | 2160 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03210A | 36W      | SOBREPOR | REDONDO  | 2700K     | 2160 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03210B | 36W      | SOBREPOR | REDONDO  | 4000K     | 2160 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03211  | 36W      | SOBREPOR | QUADRADO | 6400K     | 2160 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03211A | 36W      | SOBREPOR | QUADRADO | 2700K     | 2160 lm        | 60 lm/W    | 10        |
| 03211B | 36W      | SOBREPOR | QUADRADO | 4000K     | 2160 lm        | 60 lm/W    | 10        |

## LUMINÁRIAS PLAFONS E DRIVER



### DADOS TÉCNICOS:



#### PLAFON SUPERLED EMBUTIR

| Cód.   | Potência | Modelo | Formato    | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Eficiência | Qtde. Cx. |
|--------|----------|--------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|
| 03170  | 40W      | EMBTIR | QUADRADO   | 6500K     | 3000 lm        | 75 lm/W    | 5         |
| 03171  | 40W      | EMBTIR | QUADRADO   | 4000K     | 3000 lm        | 75 lm/W    | 5         |
| 03171A | 40W      | EMBTIR | QUADRADO   | 2700K     | 3000 lm        | 75 lm/W    | 5         |
| 03172  | 40W      | EMBTIR | RETANGULAR | 6500K     | 3000 lm        | 75 lm/W    | 5         |
| 03173  | 40W      | EMBTIR | RETANGULAR | 4000K     | 3000 lm        | 75 lm/W    | 5         |
| 03173A | 40W      | EMBTIR | RETANGULAR | 2700K     | 3000 lm        | 75 lm/W    | 5         |



#### SUPERLED DRIVER P/ PLAFON

| Cód.  | Potência       | Tensão de Saída | Corrente de Saída | Qtde. Cx. |
|-------|----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 03801 | DE 36W ATÉ 40W | 65VDC           | 600mA             | 5         |
| 03802 | DE 21W ATÉ 24W | 72VDC           | 300mA             | 5         |
| 03804 | 15W ATÉ 18W    | 54VDC           | 300mA             | 5         |
| 03806 | 9W ATÉ 12W     | 36VDC           | 280mA             | 5         |
| 03808 | DE 3W ATE 5W   | 18VDC           | 250mA             | 5         |

## SUPERLED MINI SPOT E SPOT



### DADOS TÉCNICOS:



#### MINI SPOT E SPOT

| Cód.   | Potência | Modelo         | Formato  | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Eficiência | Qtde. Cx. |
|--------|----------|----------------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|
| 05610  | 3W       | MINI SPOT/MR11 | REDONDO  | 6400K     | 230 lm         | 76,6 lm/W  | 10        |
| 05610A | 3W       | MINI SPOT/MR11 | REDONDO  | 4000K     | 230 lm         | 76,6 lm/W  | 10        |
| 05611  | 3W       | MINI SPOT/MR11 | REDONDO  | 3000K     | 230 lm         | 76,6 lm/W  | 10        |
| 05612  | 3W       | MINI SPOT/MR11 | QUADRADO | 6400K     | 230 lm         | 76,6 lm/W  | 10        |
| 05612A | 3W       | MINI SPOT/MR11 | QUADRADO | 4000K     | 230 lm         | 76,6 lm/W  | 10        |
| 05613  | 3W       | MINI SPOT/MR11 | QUADRADO | 3000K     | 230 lm         | 76,6 lm/W  | 10        |
| 05600  | 5W       | SPOT/MR16      | REDONDO  | 6400K     | 350 lm         | 70 lm/W    | 10        |
| 05601  | 5W       | SPOT/MR16      | REDONDO  | 3000K     | 350 lm         | 70 lm/W    | 10        |
| 05602  | 5W       | SPOT/MR16      | QUADRADO | 6400K     | 350 lm         | 70 lm/W    | 10        |
| 05603  | 5W       | SPOT/MR16      | QUADRADO | 3000K     | 350 lm         | 70 lm/W    | 10        |

## LUMINÁRIA HIGH BAY LED



### DADOS TÉCNICOS:



#### HIGH BAY LED

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 05573 | 90W      | 6500K     | 9000lm         | E40  | 100 lm/W   | 4         |
| 05574 | 110W     | 6500K     | 12000lm        | E40  | 109 lm/W   | 4         |
| 05575 | 130W     | 6500K     | 16500lm        | E40  | 127 lm/W   | 4         |



#### CÚPULA HIGH BAY

| Cód.  | Modelo                 | Tamanho (mm) | Compatibilidade | Qtde. Cx. |
|-------|------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 05576 | Polímero Termoplástico | 401x112      | 05573,05574     | 4         |
| 05577 | Polímero Termoplástico | 456x127      | 05575           | 4         |

## LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA



### DADOS TÉCNICOS:

Acompanham 3 pilhas recarregáveis Ni-MH



**ALÇA RETRÁTIL**  
QUE POSSIBILITA  
O USO COMO  
LANTERNA



PRÁTICO  
**COMPARTIMENTO  
LATERAL DE PILHAS**  
DE FÁCIL ACESSO



**PILHAS  
ECOLÓGICAS:**  
NÃO CONTÉM  
MATERIAIS TÓXICOS



### LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA SUPERLED PILHAS

| Cód.   | Potência | Modelo  | Temp. Cor | Qtde. Cx. |
|--------|----------|---------|-----------|-----------|
| 01981* | 1W       | 06 LEDS | 6400K     | 10        |
| 01982* | 2W       | 12 LEDS | 6400K     | 10        |

\* Tecnologia e Design patenteados DI 171000929-9



### LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS LÍTIO

| Cód.  | Potência | Modelo  | Temp. Cor | Qtde. Cx. |
|-------|----------|---------|-----------|-----------|
| 01987 | 2W       | 30 LEDS | 6500K     | 10        |

\* Produto com alça retrátil

## SUPERLED LUMINÁRIA



### DADOS TÉCNICOS:



### LUMINÁRIA SUPERLED SLIM

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Eficiência | Facho | Qtde. Cx. |
|-------|----------|-----------|----------------|------------|-------|-----------|
| 05898 | 9W       | 6500K     | 700 lm         | 78 lm/W    | 120°  | 10        |
| 05900 | 18W      | 6500K     | 1400 lm        | 78 lm/W    | 120°  | 10        |
| 05902 | 36W      | 6500K     | 2800 lm        | 78 lm/W    | 120°  | 10        |
| 05904 | 45W      | 6500K     | 3600 lm        | 78 lm/W    | 120°  | 10        |
| 05906 | 65W      | 6500K     | 5000 lm        | 77 lm/W    | 120°  | 10        |



### LUMINÁRIA TUBULAR LED T8

| Cód.  | Potência | Tensão | Modelo  | Base | Temp. Cor | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|---------|------|-----------|-----------|
| 05520 | 18W      | BIVOLT | ALETADA | G13  | 6500K     | 6         |
| 05521 | 18W      | BIVOLT | LISA    | G13  | 6500K     | 6         |
| 05522 | 36W      | BIVOLT | ALETADA | G13  | 6500K     | 6         |
| 05523 | 36W      | BIVOLT | LISA    | G13  | 6500K     | 6         |

\* Acompanha LED tubular certificada pelo INMETRO.

## SUPERLED LUMINÁRIA



### DADOS TÉCNICOS:



#### SUPERLED TARTARUGAS

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------------|-----------|
| 05800 | 8W       | OVAL   | 6500K     | 640 lm         | 80 lm/W    | 10        |
| 05801 | 8W       | OVAL   | 2700K     | 640 lm         | 80 lm/W    | 10        |
| 05802 | 12W      | OVAL   | 6500K     | 960 lm         | 80 lm/W    | 10        |
| 05803 | 12W      | OVAL   | 2700K     | 960 lm         | 80 lm/W    | 10        |



#### SUPERLED ARANDELAS

| Cód.  | Potência | Modelo  | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|---------|-----------|----------------|------------|-----------|
| 05804 | 12W      | REDONDA | 6500K     | 960 lm         | 80 lm/W    | 10        |
| 05805 | 12W      | REDONDA | 2700K     | 960 lm         | 80 lm/W    | 10        |

## LUMINÁRIA OUROFORT



### DADOS TÉCNICOS:



#### LUMINÁRIA OUROFORT IP65 LED

| Cód.  | Modelo   | Soquete Inc. | Qtde. Clips | Tamanho (mm)    | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------------|-------------|-----------------|-----------|
| 01535 | OUROFORT | 2XG5 & 2XG13 | 8 Clips     | 690 X 70 X 62   | 10        |
| 01536 | OUROFORT | 4XG5 / 4XG13 | 8 Clips     | 690 X 104 X 62  | 10        |
| 01537 | OUROFORT | 2XG5 & 2XG13 | 12 Clips    | 1280 X 70 X 62  | 10        |
| 01538 | OUROFORT | 4XG5 & 4XG13 | 12 Clips    | 1280 X 104 X 62 | 10        |

Não é necessario o uso de Reator/Drive para esses itens

#### CLIPS AÇO INOX P/ LUMINÁRIA OUROFORT IP65

| Cód.  | Modelo    | Qtde. Pct. |
|-------|-----------|------------|
| 01539 | CLIPS AÇO | 4          |

## FITA LED E ACESSÓRIOS

### DADOS TÉCNICOS:



#### SUPERLED FITA 5M

| Cód.  | Potência | Tensão | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | IP   | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 03600 | 4,8W     | 12V    | 2700K     | 240 lm         | IP20 | 50 lm/W    | 10        |
| 03601 | 4,8W     | 12V    | 6400K     | 240 lm         | IP20 | 50 lm/W    | 10        |
| 03605 | 9,6W     | 12V    | 2700K     | 480 lm         | IP20 | 50 lm/W    | 10        |
| 03606 | 9,6W     | 12V    | 6400K     | 480 lm         | IP20 | 50 lm/W    | 10        |
| 03610 | 7,2W     | 12V    | RGB       | 360 lm         | IP20 | 50 lm/W    | 10        |
| 03620 | 4,8W     | 12V    | 2700K     | 240 lm         | IP65 | 50 lm/W    | 10        |
| 03621 | 4,8W     | 12V    | 6400K     | 240 lm         | IP65 | 50 lm/W    | 10        |
| 03623 | 9,6W     | 12V    | 2700K     | 480 lm         | IP65 | 50 lm/W    | 10        |
| 03624 | 9,6W     | 12V    | 6400K     | 480 lm         | IP65 | 50 lm/W    | 10        |
| 03630 | 7,2W     | 12V    | RGB       | 480 lm         | IP65 | 50 lm/W    | 10        |

#### ACESSÓRIOS CONTROLADOR E AMPLIFICADOR



| Cód.  | Tensão | IP   | Tamanho (mm) | Qtde. Cx. |
|-------|--------|------|--------------|-----------|
| 03691 | 12 VDC | IP20 | 63X35X22     | 10        |



| Cód.  | Tensão | Corr. por Canal | IP   | Tamanho (mm) | Qtde. Cx. |
|-------|--------|-----------------|------|--------------|-----------|
| 03692 | 12 VDC | 6A              | IP20 | 63X35X22     | 10        |



## LUMINÁRIA PÚBLICA



As Luminárias Públicas LED Ourolux oferecem excelente desempenho, economia e grande versatilidade para aplicações como ruas, praças, rodovias, parques, estacionamentos e também áreas internas. Produto de fácil e segura instalação.

### DADOS TÉCNICOS:



#### LUMINÁRIA PÚBLICA LED

| Cód.  | Potência | Tensão | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Tamanho (mm)   | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| 05105 | 30W      | BIVOLT | 6000K     | 3000 lm        | 385 x 140 x 60 | 10        |
| 05108 | 50W      | BIVOLT | 6000K     | 5000 lm        | 420 x 160 x 60 | 8         |
| 05112 | 100W     | BIVOLT | 6000K     | 10000 lm       | 490 x 190 x 73 | 5         |
| 05115 | 150W     | BIVOLT | 6000K     | 15000 lm       | 580 x 200 x 73 | 3         |
| 05118 | 200W     | BIVOLT | 6000K     | 20000 lm       | 580 x 242 x 83 | 3         |

\* Luminária certificada pelo INMETRO

## LUMINÁRIA PÚBLICA



Vias  
Públicas



Praças e  
Parques



Rodovias



Aeroportos



Clubes  
Esportivos  
e lazer



Portos

As Lâmpadas Fluorescente Ourolux possuem ampla variedade de utilização, tanto residencial como comercial, podendo ser utilizadas em luminárias abertas, garantindo sempre um excelente índice de reprodução de cores e grande eficiência energética.

## DADOS TÉCNICOS:



### FLUORESCENTE COMPACTA SPIRALUX - ALTA POTÊNCIA

| Cód.  | Potência | Tensão | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 04246 | 33W      | 127V   | 6400K     | 1980 lm        | E27  | 60 lm/W    | 30        |
| 04248 | 33W      | 220V   | 6400K     | 1980 lm        | E27  | 60 lm/W    | 30        |
| 04259 | 45W      | 127V   | 6400K     | 2700 lm        | E27  | 60 lm/W    | 30        |
| 04261 | 45W      | 220V   | 6400K     | 2700 lm        | E27  | 60 lm/W    | 30        |
| 04268 | 59W      | 127V   | 6400K     | 3540 lm        | E27  | 60 lm/W    | 10        |
| 04269 | 59W      | 220V   | 6400K     | 3540 lm        | E27  | 60 lm/W    | 10        |
| 04284 | 85W      | 127V   | 6400K     | 5100 lm        | E27  | 60 lm/W    | 10        |
| 04285 | 85W      | 220V   | 6400K     | 5100 lm        | E27  | 60 lm/W    | 10        |



### FLUORESCENTE COMPACTA SPIRALUX

| Cód.   | Potência | Tensão | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|--------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 04202  | 11W      | 127V   | 6400K     | 594 lm         | E27  | 54 lm/W    | 30        |
| 04203  | 11W      | 220V   | 6400K     | 594 lm         | E27  | 54 lm/W    | 30        |
| 04210  | 15W      | 127V   | 6400K     | 840 lm         | E27  | 56 lm/W    | 30        |
| 04211  | 15W      | 220V   | 6400K     | 840 lm         | E27  | 56 lm/W    | 30        |
| 04710* | 15W      | 127V   | 2700K     | 840 lm         | E27  | 56 lm/W    | 30        |
| 04711  | 15W      | 220V   | 2700K     | 840 lm         | E27  | 56 lm/W    | 30        |
| 04220  | 20W      | 127V   | 6400K     | 1180 lm        | E27  | 59 lm/W    | 30        |
| 04221  | 20W      | 220V   | 6400K     | 1180 lm        | E27  | 59 lm/W    | 30        |
| 04720  | 20W      | 127V   | 2700K     | 1180h lm       | E27  | 59 lm/W    | 30        |
| 04721  | 20W      | 220V   | 2700K     | 1180 lm        | E27  | 59 lm/W    | 30        |
| 04230  | 25W      | 127V   | 6400K     | 1475 lm        | E27  | 59 lm/W    | 30        |
| 04231  | 25W      | 220V   | 6400K     | 1475 lm        | E27  | 59 lm/W    | 30        |
| 04730  | 25W      | 127V   | 2700K     | 1475 lm        | E27  | 59 lm/W    | 30        |
| 04731  | 25W      | 220V   | 2700K     | 1475 lm        | E27  | 59 lm/W    | 30        |

## DADOS TÉCNICOS:



### FLUORESCENTE COMPACTA 3U

| Cód.  | Potência | Tensão | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 04008 | 9W       | 127V   | 6400K     | 486 lm         | E27  | 54 lm/W    | 30        |
| 04009 | 9W       | 220V   | 6400K     | 486 lm         | E27  | 54 lm/W    | 30        |
| 04509 | 9W       | 220V   | 2700K     | 486 lm         | E27  | 54 lm/W    | 30        |
| 04012 | 11W      | 127V   | 6400K     | 594 lm         | E27  | 54 lm/W    | 30        |
| 04014 | 11W      | 220V   | 6400K     | 594 lm         | E27  | 54 lm/W    | 30        |
| 04513 | 11W      | 220V   | 2700K     | 594 lm         | E27  | 54 lm/W    | 30        |
| 04020 | 15W      | 127V   | 6400K     | 840 lm         | E27  | 56 lm/W    | 30        |
| 04021 | 15W      | 220V   | 6400K     | 840 lm         | E27  | 56 lm/W    | 30        |
| 04520 | 15W      | 127V   | 2700K     | 840 lm         | E27  | 56 lm/W    | 30        |
| 04521 | 15W      | 220V   | 2700K     | 840 lm         | E27  | 56 lm/W    | 30        |
| 04030 | 20W      | 127V   | 6400K     | 1180 lm        | E27  | 59 lm/W    | 30        |
| 04032 | 20W      | 220V   | 6400K     | 1180 lm        | E27  | 59 lm/W    | 30        |
| 04530 | 20W      | 127V   | 2700K     | 1180 lm        | E27  | 59 lm/W    | 30        |
| 04531 | 20W      | 220V   | 2700K     | 1180 lm        | E27  | 59 lm/W    | 30        |
| 04040 | 25W      | 127V   | 6400K     | 1475 lm        | E27  | 59 lm/W    | 30        |
| 04041 | 25W      | 220V   | 6400K     | 1475 lm        | E27  | 59 lm/W    | 30        |
| 04540 | 25W      | 127V   | 2700K     | 1475 lm        | E27  | 59 lm/W    | 30        |
| 04541 | 25W      | 220V   | 2700K     | 1475 lm        | E27  | 59 lm/W    | 30        |



### FLUORESCENTE LUZ NEGRA 3U

| Cód.  | Potência | Temp. Cor | Base | Tamanho | Qtde. Cx. |
|-------|----------|-----------|------|---------|-----------|
| 01290 | 20W      | 2700K     | 2G11 | 151x61  | 10        |
| 01291 | 20W      | 6400K     | 2G11 | 151x61  | 10        |



### FLUORESCENTE COMPACTA 4U - ALTA POTÊNCIA

| Cód.  | Potência | Tensão | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 04050 | 30W      | 127V   | 6400K     | 1800 lm        | E27  | 60 lm/W    | 30        |
| 04051 | 30W      | 220V   | 6400K     | 1800 lm        | E27  | 60 lm/W    | 30        |
| 04550 | 30W      | 127V   | 2700K     | 1800 lm        | E27  | 60 lm/W    | 30        |
| 04551 | 30W      | 220V   | 2700K     | 1800 lm        | E27  | 60 lm/W    | 30        |
| 04070 | 45W      | 127V   | 6400K     | 2700 lm        | E27  | 60 lm/W    | 30        |
| 04071 | 45W      | 220V   | 6400K     | 2700 lm        | E27  | 60 lm/W    | 30        |

## LÂMPADAS DE DESCARGA

Alto fluxo luminoso e excelente reprodução de cores.  
Necessária a utilização de reatores padrão sódio para o funcionamento.

### DADOS TÉCNICOS:



#### VAPOR DE SÓDIO

| Cód.  | Potência | Modelo  | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|---------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 01820 | 70W      | OVÓIDE  | 2000K     | 5950 lm        | E27  | 85 lm/W    | 12        |
| 01821 | 70W      | TUBULAR | 2000K     | 6300 lm        | E27  | 90 lm/W    | 12        |
| 01824 | 100W     | OVÓIDE  | 2000K     | 9500 lm        | E40  | 95 lm/W    | 12        |
| 01825 | 100W     | TUBULAR | 2000K     | 10000 lm       | E40  | 100 lm/W   | 12        |
| 01828 | 150W     | OVÓIDE  | 2000K     | 15750 lm       | E40  | 105 lm/W   | 12        |
| 01829 | 150W     | TUBULAR | 2000K     | 16050 lm       | E40  | 107 lm/W   | 12        |
| 01832 | 250W     | OVÓIDE  | 2000K     | 27500 lm       | E40  | 110 lm/W   | 6         |
| 01833 | 250W     | TUBULAR | 2000K     | 28750 lm       | E40  | 115 lm/W   | 6         |
| 01836 | 400W     | OVÓIDES | 2000K     | 47200 lm       | E40  | 118 lm/W   | 6         |
| 01837 | 400W     | TUBULAR | 2000K     | 50000 lm       | E40  | 125 lm/W   | 6         |



#### METÁLICA DUPLO CONTATO

| Cód.  | Potência | Modelo    | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|-----------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 01899 | 70W      | BILATERAL | 5000K     | 5000 lm        | Rx7s | 71 lm/W    | 10        |
| 01900 | 70W      | BILATERAL | 4000K     | 5600 lm        | Rx7s | 80 lm/W    | 10        |
| 01901 | 70W      | BILATERAL | 3000K     | 5600 lm        | Rx7s | 80 lm/W    | 10        |
| 01902 | 150W     | BILATERAL | 4000K     | 13500 lm       | Rx7s | 90 lm/W    | 10        |
| 01903 | 150W     | BILATERAL | 3000K     | 12750 lm       | Rx7s | 85 lm/W    | 10        |
| 01904 | 150W     | BILATERAL | 5000K     | 10000 lm       | Rx7s | 67 lm/W    | 10        |



#### METÁLICA DUPLO CONTATO COLORS

| Cód.  | Potência | Modelo    | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|-----------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 01880 | 70W      | BILATERAL | AZUL      | N/A            | Rx7s | N/A        | 10        |
| 01881 | 70W      | BILATERAL | VERDE     | N/A            | Rx7s | N/A        | 10        |
| 01884 | 150W     | BILATERAL | AZUL      | N/A            | Rx7s | N/A        | 10        |
| 01885 | 150W     | BILATERAL | VERDE     | N/A            | Rx7s | N/A        | 10        |
| 01886 | 150W     | BILATERAL | ROSA      | N/A            | Rx7s | N/A        | 10        |
| 01887 | 150W     | BILATERAL | AMBAR     | N/A            | Rx7s | N/A        | 10        |



#### METÁLICA TUBULAR

| Cód.  | Potência | Modelo  | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|---------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 01960 | 70W      | TUBULAR | 5000K     | 4500 lm        | E27  | 64 lm/W    | 10        |
| 01961 | 150W     | TUBULAR | 5000K     | 9000 lm        | E27  | 60 lm/W    | 10        |
| 01966 | 250W     | TUBULAR | 5000K     | 18000 lm       | E40  | 76 lm/W    | 12        |
| 01971 | 400W     | TUBULAR | 5000K     | 32000 lm       | E40  | 80 lm/W    | 12        |
| 01975 | 1000W    | TUBULAR | 5000K     | 85000 lm       | E40  | 85 lm/W    | 4         |

# LÂMPADAS DE DESCARGA

## DADOS TÉCNICOS:



### METÁLICA TUBULAR COLORS

| Cód.  | Potência | Modelo  | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|---------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 01888 | 250W     | TUBULAR | AZUL      | N/A            | E40  | N/A        | 6         |
| 01889 | 250W     | TUBULAR | VERDE     | N/A            | E40  | N/A        | 6         |
| 01890 | 250W     | TUBULAR | ROSA      | N/A            | E40  | N/A        | 6         |
| 01891 | 250W     | TUBULAR | AMBAR     | N/A            | E40  | N/A        | 6         |
| 01892 | 400W     | TUBULAR | AZUL      | N/A            | E40  | N/A        | 6         |
| 01893 | 400W     | TUBULAR | VERDE     | N/A            | E40  | N/A        | 6         |
| 01894 | 400W     | TUBULAR | ROSA      | N/A            | E40  | N/A        | 6         |
| 01895 | 400W     | TUBULAR | AMBAR     | N/A            | E40  | N/A        | 6         |



### METÁLICA G12

| Cód.  | Potência | Modelo  | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|---------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 01910 | 70W      | TUBULAR | 3000K     | 5600 lm        | G12  | 80 lm/W    | 10        |
| 01911 | 70W      | TUBULAR | 4000K     | 5600 lm        | G12  | 80 lm/W    | 10        |
| 01912 | 70W      | TUBULAR | 5000K     | 5600 lm        | G12  | 80 lm/W    | 10        |
| 01913 | 150W     | TUBULAR | 3000K     | 12700 lm       | G12  | 88 lm/W    | 10        |
| 01914 | 150W     | TUBULAR | 4000K     | 12700 lm       | G12  | 88 lm/W    | 10        |
| 01915 | 150W     | TUBULAR | 5000K     | 12700 lm       | G12  | 88 lm/W    | 10        |



### METÁLICA OVÓIDE

| Cód.  | Potência | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 01950 | 70W      | OVÓIDE | 5000K     | 4500 lm        | E27  | 64 lm/W    | 12        |
| 01951 | 150W     | OVÓIDE | 3000K     | 11870 lm       | E27  | 79 lm/W    | 12        |
| 01952 | 150W     | OVÓIDE | 5000K     | 8500 lm        | E27  | 56 lm/W    | 12        |
| 01965 | 250W     | OVÓIDE | 5000K     | 18000 lm       | E40  | 72 lm/W    | 12        |
| 01970 | 400W     | OVÓIDE | 5000K     | 28000 lm       | E40  | 70 lm/W    | 6         |

## HALÓGENAS

A linha de lâmpadas Halógenas Ouralux garantem excelente reprodução de cores, possuem variedade de aplicação e contam com produtos de aplicação específica, todos com excelente qualidade e durabilidade.

### DADOS TÉCNICOS:



#### ECO HALÓGENA 12V - BAIXA TENSÃO



| Cód.  | Potência | Tensão | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 02130 | 42W      | 12V    | A55    | 2800K     | 630 lm         | E27  | 15 lm/W    | 50        |
| 02131 | 70W      | 12V    | A55    | 2800K     | 1050 lm        | E27  | 15 lm/W    | 50        |



#### ECO HALÓGENA



| Cód.  | Potência | Tensão | Modelo        | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|---------------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 02132 | 42W      | 127V   | A55 / H60     | 2800K     | 730 lm         | E27  | 17 lm/W    | 100       |
| 02133 | 42W      | 220V   | A55 / H60     | 2800K     | 630lm          | E27  | 15 lm/W    | 100       |
| 02134 | 70W      | 127V   | A55 / H100    | 2800K     | 1350lm         | E27  | 19 lm/W    | 100       |
| 02135 | 70W      | 220V   | A55 / H100    | 2800K     | 1200 lm        | E27  | 17 lm/W    | 100       |
| 02142 | 120W     | 127V   | A60/65 / H150 | 2800K     | 2500 lm        | E27  | 20 lm/W    | 100       |
| 02143 | 120W     | 220V   | A60/65 / H150 | 2800K     | 2326 lm        | E27  | 18 lm/W    | 100       |

\* SHRINK com 10 unidades.



#### HALÓGENA OUROPIN

| Cód.  | Potência | Tensão | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 01318 | 20W      | 127V   | CLARA  | 2800K     | 175 lm         | G9   | 8,75 lm/W  | 20        |
| 01319 | 20W      | 127V   | FOSCA  | 2800K     | 175 lm         | G9   | 8,75 lm/W  | 20        |
| 01320 | 20W      | 220V   | CLARA  | 2800K     | 175 lm         | G9   | 8,75 lm/W  | 20        |
| 01322 | 40W      | 127V   | CLARA  | 2800K     | 360 lm         | G9   | 9 lm/W     | 20        |
| 01323 | 40W      | 127V   | FOSCA  | 2800K     | 360 lm         | G9   | 9 lm/W     | 20        |
| 01324 | 40W      | 220V   | CLARA  | 2800K     | 360 lm         | G9   | 9 lm/W     | 20        |
| 01325 | 40W      | 220V   | FOSCA  | 2800K     | 360 lm         | G9   | 9 lm/W     | 20        |
| 01326 | 60W      | 127V   | CLARA  | 2800K     | 600 lm         | G9   | 10 lm/W    | 20        |
| 01327 | 60W      | 127V   | FOSCA  | 2800K     | 600 lm         | G9   | 10 lm/W    | 20        |
| 01328 | 60W      | 220V   | CLARA  | 2800K     | 600 lm         | G9   | 10 lm/W    | 20        |
| 01329 | 60W      | 220V   | FOSCA  | 2800K     | 600 lm         | G9   | 10 lm/W    | 20        |



#### HALÓGENA BIPINO 12V - BAIXA TENSÃO

| Cód.  | Potência | Tensão | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base  | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|--------|-----------|----------------|-------|------------|-----------|
| 01380 | 50W      | 12V    | CLARA  | 2800K     | 900 lm         | GY635 | N/A        | 20        |
| 01381 | 20W      | 12V    | CLARA  | 2800K     | 320 lm         | G4    | N/A        | 20        |

# HALÓGENAS

## DADOS TÉCNICOS:



### HALÓGENA PALITO

| Cód.  | Potência | Tensão | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 01300 | 150W     | 127V   | PALITO | 2800K     | 2000 lm        | R7S  | 13 lm/W    | 50        |
| 01301 | 150W     | 220V   | PALITO | 2800K     | 2000 lm        | R7S  | 13 lm/W    | 50        |
| 01302 | 300W     | 127V   | PALITO | 2800K     | 5000 lm        | R7S  | 17 lm/W    | 50        |
| 01303 | 300W     | 220V   | PALITO | 2800K     | 5000 lm        | R7S  | 17 lm/W    | 50        |
| 01304 | 500W     | 127V   | PALITO | 2800K     | 9000 lm        | R7S  | 18 lm/W    | 50        |
| 01305 | 500W     | 220V   | PALITO | 2800K     | 9000 lm        | R7S  | 18 lm/W    | 50        |
| 01306 | 1000W    | 127V   | PALITO | 2800K     | 21000 lm       | R7S  | 21 lm/W    | 50        |
| 01307 | 1000W    | 220V   | PALITO | 2800K     | 21000 lm       | R7S  | 21 lm/W    | 50        |



### HALÓGENA PAR

| Cód.  | Potência | Tensão | Modelo | Temp. Cor | Int. Luminosa | Base | Facho | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|--------|-----------|---------------|------|-------|-----------|
| 01350 | 50W      | 127V   | PAR20  | 2800K     | 900 CD        | E27  | 30°   | 15        |
| 01351 | 50W      | 220V   | PAR20  | 2800K     | 900 CD        | E27  | 30°   | 15        |
| 01360 | 75W      | 127V   | PAR30  | 2800K     | 2000 CD       | E27  | 30°   | 20        |
| 01361 | 75W      | 220V   | PAR30  | 2800K     | 2000 CD       | E27  | 30°   | 20        |
| 01365 | 120W     | 127V   | PAR38  | 2800K     | 4500 CD       | E27  | 30°   | 20        |
| 01366 | 120W     | 220V   | PAR38  | 2800K     | 3000 CD       | E27  | 30°   | 20        |



### HALÓGENA AR - BAIXA TENSÃO

| Cód.  | Potência | Tensão | Modelo | Temp. Cor | Int. Luminosa | Base  | Facho | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|--------|-----------|---------------|-------|-------|-----------|
| 01330 | 50W      | 12V    | AR70   | 2800K     | 9000 CD       | BA15D | 8°    | 12        |
| 01331 | 50W      | 12V    | AR70   | 2800K     | 2000 CD       | BA15D | 24°   | 12        |
| 01340 | 50W      | 12V    | AR111  | 2800K     | 18000 CD      | G53   | 8°    | 12        |
| 01341 | 50W      | 12V    | AR111  | 2800K     | 4500 CD       | G53   | 24°   | 12        |



### HALÓGENA DICRÓICA

| Cód.  | Potência | Tensão | Modelo        | Temp. Cor | Int. Luminosa | Base  | Facho | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|-------|-------|-----------|
| 01386 | 50W      | 127V   | DICRÓICA GU10 | 2800K     | 550 CD        | GU10  | 40°   | 10        |
| 01387 | 50W      | 220V   | DICRÓICA GU10 | 2800K     | 550 CD        | GU10  | 40°   | 10        |
| 01392 | 20W      | 12V*   | MINI DICRÓICA | 2800K     | 550 CD        | GU4   | 30°   | 10        |
| 01393 | 35W      | 12V*   | MINI DICRÓICA | 2800K     | 800 CD        | GU4   | 30°   | 10        |
| 01394 | 50W      | 12V*   | DICRÓICA MR16 | 2800K     | 1800 CD       | GU5,3 | 38°   | 10        |
| 01395 | 50W      | 127V   | DICRÓICA JDR  | 2800K     | 550 CD        | E27   | 40°   | 10        |
| 01396 | 50W      | 220V   | DICRÓICA JDR  | 2800K     | 550 CD        | E27   | 40°   | 10        |

\* Baixa tensão

## HALÓGENAS

### DADOS TÉCNICOS:



#### HALÓGENA PAR COLORS

| Cód.  | Potência | Tensão | Modelo | Temp. Cor | Base | Facho | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|--------|-----------|------|-------|-----------|
| 01342 | 50W      | 127V   | PAR20  | VERMELHO  | E27  | 30°   | 15        |
| 01343 | 50W      | 220V   | PAR20  | VERMELHO  | E27  | 30°   | 15        |
| 01344 | 50W      | 127V   | PAR20  | AMARELO   | E27  | 30°   | 15        |
| 01345 | 50W      | 220V   | PAR20  | AMARELO   | E27  | 30°   | 15        |
| 01346 | 50W      | 127V   | PAR20  | AZUL      | E27  | 30°   | 15        |
| 01347 | 50W      | 220V   | PAR20  | AZUL      | E27  | 30°   | 15        |
| 01348 | 50W      | 127V   | PAR20  | VERDE     | E27  | 30°   | 15        |
| 01349 | 50W      | 220V   | PAR20  | VERDE     | E27  | 30°   | 15        |
| 01368 | 80W      | 220V   | PAR38  | VERMELHO  | E27  | 30°   | 15        |
| 01369 | 80W      | 127V   | PAR38  | AMARELO   | E27  | 30°   | 15        |
| 01370 | 80W      | 220V   | PAR38  | AMARELO   | E27  | 30°   | 15        |
| 01371 | 80W      | 127V   | PAR38  | AZUL      | E27  | 30°   | 15        |
| 01372 | 80W      | 220V   | PAR38  | AZUL      | E27  | 30°   | 15        |
| 01373 | 80W      | 127V   | PAR38  | VERDE     | E27  | 30°   | 15        |
| 01374 | 80W      | 220V   | PAR38  | VERDE     | E27  | 30°   | 15        |

## INCANDESCENTES

Indicado para aplicações de iluminação interna em microondas, geladeiras e fogões as lâmpadas incandescentes especiais Ourolux oferecem grande resistência e durabilidade. A linha ainda conta com as lâmpadas refletoras incandescentes de infravermelho, que foram projetadas para uso nos mais ríspidos ambientes, como fazendas, banheiros ou cozinhas, secagem de roupas, secagem de pintura automotiva, desidratação de frutas, aplicações gráficas e outras.

### DADOS TÉCNICOS:



#### INCANDESCENTE GELADEIRA E FOGÃO

| Cód.  | Potência | Tensão | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 02045 | 40W      | 127V   | G45    | 2700K     | 410 lm         | E27  | 10,3 lm/W  | 50        |
| 02046 | 40W      | 220V   | G45    | 2700K     | 340 lm         | E27  | 8,5 lm/W   | 50        |



#### INCANDESCENTE MICRO-ONDAS E GELADEIRA

| Cód.  | Potência | Tensão | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 02039 | 15W      | 127V   | T22    | 2200K     | 58 lm          | E14  | 3,9 lm/W   | 50        |
| 02040 | 15W      | 220V   | T22    | 2200K     | 58 lm          | E14  | 3,9 lm/W   | 50        |



#### INCANDESCENTE DE SECAGEM

| Cód.  | Potência | Tensão | Modelo | Temp. Cor | Fluxo Luminoso | Base | Eficiência | Qtde. Cx. |
|-------|----------|--------|--------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 01798 | 250W     | 127V   | R125   | 2350K     | N/A            | E27  | N/A        | 10        |
| 01799 | 250W     | 220V   | R125   | 2350K     | N/A            | E27  | N/A        | 10        |

## DISJUNTORES - IDRs e DPS

A OUROLUX tem seu mix de produtos Disjuntores, IDRs e DPS, para garantir a proteção da instalação elétrica doméstica, comercial e industrial. Nossas soluções são de fácil instalação e asseguram contra choques, surtos e descargas elétricas. Maior performance e precisão que garantem a segurança e protegem o usuário.



### DISJUNTORES UNIPOLAR - CURVA C



| Cód.  | Amperes | Tensão de Isolamento | Corrente de Ruptura | Máxima Seção de Condutores | Tamanho (mm) | Qtde. Cx. |
|-------|---------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| 26044 | 6A      | 230V~                | 4K                  | 1mm <sup>2</sup>           | 75x18x79     | 12        |
| 26045 | 10A     | 230V~                | 4K                  | 1,5mm <sup>2</sup>         | 75x18x79     | 12        |
| 26047 | 16A     | 230V~                | 4K                  | 2,5mm <sup>2</sup>         | 75x18x79     | 12        |
| 26048 | 20A     | 230V~                | 4K                  | 2,5mm <sup>2</sup>         | 75x18x79     | 12        |
| 26049 | 25A     | 230V~                | 4K                  | 4mm <sup>2</sup>           | 75x18x79     | 12        |
| 26050 | 32A     | 230V~                | 4K                  | 6mm <sup>2</sup>           | 75x18x79     | 12        |
| 26051 | 40A     | 230V~                | 4K                  | 10 mm <sup>2</sup>         | 75x18x79     | 12        |
| 26052 | 50A     | 230V~                | 4K                  | 10mm <sup>2</sup>          | 75x18x79     | 12        |
| 26053 | 63A     | 230V~                | 4K                  | 16mm <sup>2</sup>          | 75x18x79     | 12        |
| 26058 | 80A     | 230V~                | 6K                  | 25mm <sup>2</sup>          | 67x27x81     | 12        |
| 26059 | 100A    | 230V~                | 6K                  | 35mm <sup>2</sup>          | 67x27x81     | 12        |
| 26060 | 125A    | 230V~                | 6K                  | 50mm <sup>2</sup>          | 67x27x81     | 12        |

### DISJUNTORES BIPOLAR - CURVA C



| Cód.  | Amperes | Tensão de Isolamento | Corrente de Ruptura | Máxima Seção de Condutores | Tamanho (mm) | Qtde. Cx. |
|-------|---------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| 26064 | 6A      | 400V~                | 4K                  | 1mm <sup>2</sup>           | 75x36x79     | 6         |
| 26065 | 10A     | 400V~                | 4K                  | 1,5mm <sup>2</sup>         | 75x18x79     | 6         |
| 26067 | 16A     | 400V~                | 4K                  | 2,5mm <sup>2</sup>         | 75x18x79     | 6         |
| 26068 | 20A     | 400V~                | 4K                  | 2,5mm <sup>2</sup>         | 75x18x79     | 6         |
| 26069 | 25A     | 400V~                | 4K                  | 4mm <sup>2</sup>           | 75x18x79     | 6         |
| 26070 | 32A     | 400V~                | 4K                  | 6mm <sup>2</sup>           | 75x18x79     | 6         |
| 26071 | 40A     | 400V~                | 4K                  | 10 mm <sup>2</sup>         | 75x18x79     | 6         |
| 26072 | 50A     | 400V~                | 4K                  | 10mm <sup>2</sup>          | 75x18x79     | 6         |
| 26073 | 63A     | 400V~                | 4K                  | 16mm <sup>2</sup>          | 75x18x79     | 6         |
| 26075 | 80A     | 400V~                | 6K                  | 25mm <sup>2</sup>          | 67x27x81     | 6         |
| 26076 | 100A    | 400V~                | 6K                  | 35mm <sup>2</sup>          | 67x27x81     | 6         |
| 26077 | 125A    | 400V~                | 6K                  | 50mm <sup>2</sup>          | 67x27x81     | 6         |



## DISJUNTORES

 Frequência  
50/60 Hz

 Tensão de  
Trabalho  
400V

 Proteção  
IP20

 Padrão de  
Instalação  
Trilho Din 35

 Curva de  
Disparo C

 Temperatura  
Ambiente  
-5 ° + 40 °

 Nível de  
Proteção  
Classe 1



### DISJUNTORES TRIPOLAR - CURVA C

| Cód.  | Amperes | Tensão de Isolamento | Corrente de Ruptura | Máxima Seção de Condutores | Tamanho (mm) | Qtde. Cx. |
|-------|---------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| 26084 | 6A      | 400V~                | 4K                  | 1mm <sup>2</sup>           | 75x18x79     | 4         |
| 26085 | 10A     | 400V~                | 4K                  | 1,5mm <sup>2</sup>         | 75x18x79     | 4         |
| 26087 | 16A     | 400V~                | 4K                  | 2,5mm <sup>2</sup>         | 75x18x79     | 4         |
| 26088 | 20A     | 400V~                | 4K                  | 2,5mm <sup>2</sup>         | 75x18x79     | 4         |
| 26089 | 25A     | 400V~                | 4K                  | 4mm <sup>2</sup>           | 75x18x79     | 4         |
| 26090 | 32A     | 400V~                | 4K                  | 6mm <sup>2</sup>           | 75x18x79     | 4         |
| 26091 | 40A     | 400V~                | 4K                  | 10 mm <sup>2</sup>         | 75x18x79     | 4         |
| 26092 | 50A     | 400V~                | 4K                  | 10mm <sup>2</sup>          | 75x18x79     | 4         |
| 26093 | 63A     | 400V~                | 4K                  | 16mm <sup>2</sup>          | 75x18x79     | 4         |
| 26095 | 80A     | 400V~                | 6K                  | 25mm <sup>2</sup>          | 67x27x81     | 4         |
| 26096 | 100A    | 400V~                | 6K                  | 35mm <sup>2</sup>          | 67x27x81     | 4         |
| 26097 | 125A    | 400V~                | 6K                  | 50mm <sup>2</sup>          | 67x27x81     | 4         |

## IDR (INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL)

 Frequência  
50/60 Hz

 Corrente  
Residual  
nominal de  
Operação  
IΔ30(mA)

 Temperatura  
Ambiente  
-5 ° + 40 °

 Padrão de  
Instalação  
Trilho Din 35

 Corrente  
residual  
nominal de  
não operação  
IΔ0,51(mA)

 Tempo de  
Disparo (s)  
≤ 0,3

 Proteção  
IP20



### INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) BIPOLAR

| Cód.  | Amperes | Tensão de Isolamento | Tamanho (mm) | Qtde. Cx. |
|-------|---------|----------------------|--------------|-----------|
| 26200 | 25A     | 230V~                | 78x36x90     | 1         |
| 26201 | 40A     | 230V~                | 78x36x90     | 1         |
| 26202 | 63A     | 230V~                | 78x36x90     | 1         |



### INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR

| Cód.  | Amperes | Tensão de Isolamento | Tamanho (mm) | Qtde. Cx. |
|-------|---------|----------------------|--------------|-----------|
| 26204 | 25A     | 230/415V~            | 78x72x90     | 1         |
| 26206 | 40A     | 230/415V~            | 78x72x90     | 1         |
| 26207 | 63A     | 230/415V~            | 78x72x90     | 1         |

## DPS (DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS)



Frequência  
50/60 Hz



Padrão de  
Instalação  
Trilho Din 35



Proteção  
IP20



Tempo de  
Resposta  
←25ns

### DPS (DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS)



| Cód.  | Tensão máxima de operação contínua | Corrente de descarga máxima | Corrente de descarga nominal | Qtde. Cx. |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| 26219 | 275 VAC                            | 20 kA                       | 10 kA                        | 4         |
| 26220 | 275 VAC                            | 40 kA                       | 20 kA                        | 4         |
| 26221 | 275 VAC                            | 60 kA                       | 30 kA                        | 4         |
| 26222 | 275 VAC                            | 100 kA                      | 60 kA                        | 4         |



**OUR LUX®**

**A Ourolux fornece  
o equipamento para  
sua loja economizar  
energia e revender os  
melhores kits geradores**



**Inversores**



**Módulos  
Fotovoltaicos**



**Kit Solar**

**Seja um revendedor  
autorizado Ourolux  
SOLAR e ganhe um  
banner para sua loja**



**Fale com nosso time comercial**  
55 11 2172-1062 / 11 98562-0123  
**Falar c/ Octavio**

**OUROLUX<sup>®</sup>**  
SOLAR

# OURO LUX

A MARCA LÍDER

Siga-nos nas redes sociais  
para ficar por dentro de todas os  
nossos lançamentos e novidades.

  /Ourolux.OFICIAL

[WWW.OUROLUX.COM.BR](http://WWW.OUROLUX.COM.BR)

ssociada à  
**Abilux**

