



As **luminárias LED Slim Ouralux** aliam design moderno com a espessura Slim, para aplicações em teto ou em móveis. Já vem com driver incorporado no produto para fácil instalação. Um produto inovador que trás sofisticação ao ambiente..

DADOS TÉCNICOS

SKU	POTÊNCIA	TAMANHO	TENSÃO (V)	IRC	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	EFICIÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
05898	9 W	30 cm	100 ~ 240	≥70	700 lm	6500K	≥75 lm/W	7899771502294
05900	18 W	60 cm	100 ~ 240	≥70	1400 lm	6500K	≥80 lm/W	7899771501327
05902	36 W	120 cm	100 ~ 240	≥70	2800 lm	6500K	≥80 lm/W	7899771501334
05904	45 W	150 cm	100 ~ 240	≥70	3600 lm	6500K	≥80 lm/W	7899771501341
05906	65 W	240 cm	100 ~ 240	≥70	5000 lm	6500K	≥80 lm/W	7899771501358
05930	9 W	25 cm	100 ~ 240	≥70	585 lm	6500K	≥65 lm/W	7899771506759
05935	18 W	50 cm	100 ~ 240	≥70	1170 lm	6500K	≥65 lm/W	7899771506766
05945	50 W	125 cm	100 ~ 240	≥70	2340 lm	6500K	≥65 lm/W	7899771506773
05950	72 W	200 cm	100 ~ 240	≥70	4680 lm	6500K	≥65 lm/W	7899771506780

CAIXA MASTER

SKU	DIMENSÕES	QUANTIDADE	CÓD. DE BARRAS
05898	34 x 15,5 x 24,3	30 unid.	27899771502298
05900	64,5 x 26,5 x 24,3	30 unid.	278997715001321
05902	124,5 x 26,5 x 24,3	30 unid.	278997715001338
05904	154,5 x 26,5 x 24,3	30 unid.	278997715001345
05906	241,5 x 26,5 x 16,7	20 unid.	278997715001352
05930	29 x 26,5 x 24,3	30 unid.	17899771506756
05935	54 x 26,5 x 24,3	30 unid.	17899771506763
05945	104 x 26,5 x 24,3	30 unid.	17899771506770
05950	204 x 26,5 x 16,7	20 unid.	17899771506787



INSTALAÇÃO

- 1- Perfure a base (gesso, alvenaria, madeira ou PVC), introduza a buch de fixação e parafuse o clip à estrutura;
 - 2- Utilize uma chave de fenda para fixar firmemente os clips;
 - 3- Estabeleça a conexão ligando o cabo de energia da luminária na rede elétrica;
 - 4- Force a luminária contra os clips até sentir que a estrutura esteja encaixada e fixa.
- Certifique-se sempre de que a rede elétrica esteja desligada durante as instalações.
 - Todas as conexões devem ser devidamente isoladas.

