

OUR LUX[®]

FICHA TÉCNICA



SUPERLED LINHA PLAFON LED SOBREPOR

A linha Plafon 4000K é ideal para ambientes residenciais e comerciais, pois oferece extrema qualidade, eficiência e durabilidade de 15.000 horas! Além disso, possui uma temperatura de cor natural e intermediária, ou seja, perfeita para lugares usuais como sala-de-estar e sala-de-jantar, assim como shoppings, já que sua iluminação neutra não altera a cor dos objetos.





VIDA ÚTIL
15 MIL HORAS



GARANTIA
1 ANO



PRODUTO
ECOLÓGICO



MULTITENSÃO

DADOS TÉCNICOS

COD.	POT	TENSÃO	TEMP. COR	FLUXO LUMINOSO	FORMATO	CÓD. BARRAS IND.
03210	36W	100-240V	6400K	2160 LM	REDONDO	7898324005886
03210A	36W	100-240V	2700K	2160 LM	REDONDO	7898324005879
03210B	36W	100-240V	4000K	2160 LM	REDONDO	7899771500917
03211	36W	100-240V	6400K	2160 LM	QUADRADO	7898324005862
03211A	36W	100-240V	2700K	2160 LM	QUADRADO	7898324005855
03211B	36W	100-240V	4000K	2160 LM	QUADRADO	7899771500924
03212	24W	100-240V	6400K	1440 LM	REDONDO	7898324005848
03212A	24W	100-240V	2700K	1440 LM	REDONDO	7898324005831
03212B	24W	100-240V	4000K	1440 LM	REDONDO	7899771500955
03213	24W	100-240V	6400K	1440 LM	QUADRADO	7898324005824
03213A	24W	100-240V	2700K	1440 LM	REDONDO	7898324005817
03214	18W	100-240V	6400K	1080 LM	REDONDO	7898324005800
03214A	18W	100-240V	2700K	1080 LM	REDONDO	7898324005794
03215	18W	100-240V	6400K	1080 LM	QUADRADO	7898324005787
03215A	18W	100-240V	2700K	1080 LM	QUADRADO	7898324005770
03215B	18W	100-240V	4000K	1080 LM	QUADRADO	7899771500948



VIDA ÚTIL
15 MIL HORAS



GARANTIA
1 ANO



PRODUTO
ECOLÓGICO



MULTITENSÃO

DADOS TÉCNICOS

03216	12W	100-240V	6400K	720 LM	REDONDO	7898324005763
03216A	12W	100-240V	2700K	720 LM	REDONDO	7898324005756
03216B	12W	100-240V	4000K	720 LM	REDONDO	7899771500979
03217	12W	100-240V	6400K	720 LM	QUADRADO	7898324005749
03217A	12W	100-240V	2700K	720 LM	QUADRADO	7898324005732
03217B	12W	100-240V	4000K	720 LM	QUADRADO	7899771500986

ORIENTAÇÕES

- Prontos para ligar em rede elétrica;
- Driver já incorporado aos produtos;
- Não instalar em locais úmidos;
- A vida útil está diretamente relacionada a uma boa dissipação de calor dos produtos;
- Não podem ser dimerizados



CAIXA MASTER



Imagem ilustrativa*

COD.	TAMANHO A x B x C - cm	QUANTIDADE DE UNIDADES / CAIXA	CÓD. MASTER
03210	46 x 42 x 42 (±1)	10 UNDS.	17898324005883
03210A	46 x 42 x 42 (±1)	10 UNDS.	17898324005876
03210B	46 x 42 x 42 (±1)	10 UNDS.	17899771500914
03211	46 x 42 x 42 (±1)	10 UNDS.	17898324005869
03211A	46 x 42 x 42 (±1)	10 UNDS.	17898324005852
03211B	46 x 42 x 42 (±1)	10 UNDS.	17899771500921
03212	63,5 x 41,5 x 32,5 (±1)	20 UNDS.	27898324005842
03212A	63,5 x 41,5 x 32,5 (±1)	20 UNDS.	27898324005835
03212B	63,5 x 41,5 x 32,5 (±1)	20 UNDS.	27899771500959
03213	63,5 x 41,5 x 32,5 (±1)	20 UNDS.	27898324005828
03213A	63,5 x 41,5 x 32,5 (±1)	20 UNDS.	27898324005811
03213B	63,5 x 41,5 x 32,5 (±1)	20 UNDS.	27899771500966
03214	47,5 x 39,5 x 24,5 (±1)	20 UNDS.	27898324005804
03214A	47,5 x 39,5 x 24,5 (±1)	20 UNDS.	27898324005798
03214B	47,5 x 39,5 x 24,5 (±1)	20 UNDS.	27899771500935
03215	47,5 x 39,5 x 24,5 (±1)	20 UNDS.	27898324005781
03215A	47,5 x 39,5 x 24,5 (±1)	20 UNDS.	27898324005774
03215B	47,5 x 39,5 x 24,5 (±1)	20 UNDS.	27899771500942
03216	39,5 x 36,5 x 19 (±1)	20 UNDS.	27898324005767
03216A	39,5 x 36,5 x 19 (±1)	20 UNDS.	27898324005750
03216B	39,5 x 36,5 x 19 (±1)	20 UNDS.	27899771500973
03217	39,5 x 36,5 x 19 (±1)	20 UNDS.	27898324005743
03217A	39,5 x 36,5 x 19 (±1)	20 UNDS.	27898324005736
03217B	39,5 x 36,5 x 19 (±1)	20 UNDS.	27899771500980

DIMENSÕES

