

FICHA TÉCNICA



SUPERLED TUBULAR T5 com DRIVER

Ilumina com perfeição locais como escritórios, lojas, galpões, escolas, instalações industriais e depósitos, economizando até 35% de energia e possuindo durabilidade até 4 (quatro) vezes maior do que as lâmpadas fluorescentes convencionais. A Tubular T5 possui um IRC de excelente qualidade, que não desbota objetos, não emite raio infravermelho e não aquece o ambiente. Além disto, o custo de manutenção é baixo.









DADOS TÉCNICOS

COD.	POTÊNCIA	VOLTAGEM	IRC	TEMP.COR	FLUX. LUMINOSO	BASE	SUBSTITUIÇÃO	EFICIÊNCIA	FACHO	CÓD. BARRA IND.
05524	9W	100 - 240	>80	3000k	950lm	G5	Fluorescente 20W	89 lm/w	160°	7898324008757
05525	9W	100 - 240	>80	4000k	1000lm	G5	Fluorescente 20W	100lm/w	160°	7898324008764
05526	9W	100 - 240	>80	6500k	1000lm	G5	Fluorescente 20W	100lm/w	160°	7898324008771
05527	18W	100 - 240	>80	3000k	1900lm	G5	Fluorescente 40W	97lm/w	160°	7898324008788
05528	18W	100 - 240	>80	4000k	2000lm	G5	Fluorescente 40W	100lm/w	160°	7898324008795
05529	18W	100 – 240	>80	6500k	2000lm	G5	Fluorescente 40W	100lm/w	160°	7898324008801

ORIENTAÇÕES

- Contrate um eletricista qualificado de sua confiança para a instalação;
- Não instale em locais úmidos;
- A vida útil está diretamente relacionada à temperatura de operação.
- Não dimerizável;
- Antes de iniciar a substituição certifique-se de que a alimentação elétrica esteja desligada;
- Remova a lâmpada convencional;
- Remova o reator e o starter (se existir);
- Variação de tensão e anomalias na rede elétrica podem ocasionar redução da vida útil do produto;









DIMENSÕES

COD.	POTÊNCIA	DIMENSÕES D x C
05524	9W	Ø18.5 ± 1.5mm x 549 ± 2mm
05525	9W	Ø18.5 ± 1.5mm x 549 ± 2mm
05526	9W	Ø18.5 ± 1.5mm x 549 ± 2mm
05527	18W	Ø18.5 ± 1.5mm x 1149 ± 2mm
05528	18W	Ø18.5 ± 1.5mm x 1149 ± 2mm
05529	18W	Ø18.5 ± 1.5mm x 1149 ± 2mm

CAIXA MASTER TUBULAR T5



COD.	POT.	CÓD. BAR. MASTER	DIMENSÃO C x L x A	QUANTIDADE EM UND.
05524	9W	27898324008751	60,4 X 19 X 18	25
05525	9W	27898324008768	60,4 X 19 X 18	25
05526	9W	27898324008775	60,4 X 19 X 18	25
05527	18W	27898324008782	120,4 X 19 X 18	25
05528	18W	27898324008799	120,4 X 19 X 18	25
05529	18W	27898324008805	120,4 X 19 X 18	25